

# SINUS ProfiFixx MK40 P40 geregelte Flanschenpumpengruppe DN40, für Pumpe DN40, 250 mm, 3-Wege Mischer 230V



## Merkmale

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Typ                           | MK40 P40                    |
| Dimension Pumpengruppe        | DN40                        |
| Dimension Pumpe               | DN40                        |
| Baulänge bauseitige Pumpe     | 250 mm                      |
| Typ Dreiwegemischer           | ESBE VRG131 32-16 Rp 1 1/4" |
| Kvs-Wert des Dreiwegemischers | 16,0                        |
| Typ Stellmotor                | ESBE ARA661 3-Punkt 230 V   |
| Betriebstemperatur            | -10 °C - 110 °C             |
| Betriebsüberdruck             | 0 bar - 6 bar               |

## Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe 1/2" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.