

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

---

**\* SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**

---

- **1.1 Identificator de produs** 600325
- **Denumire comercială:** Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE
- **Nr. articol:** 4317784567398
- **UFI:** Y2H0-3NG5-J80R-XSVP
- **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**
- **Sectorul de utilizare**  
SU21 Utilizări de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori  
SU22 Utilizări profesionale: Domeniul public (administrație, învățământ, divertisment, servicii, meșteșuguri)
- **Utilizarea materialului / a preparatului** Deruginol
- **1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**
- **Producător/furnizor:**  
E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH  
EDE Platz 1  
D-42389 Wuppertal  
Germany  
  
Tel. +49 202 6096-0  
e-mail: sdb@ede.de
- **Informații asigurate de:** Departamentul de siguranță a produselor
- **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:**  
Institutul Național de Sănătate Publică  
+40213183606

---

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**

---

- **2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**
- **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**  
Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
- **2.2 Elemente de etichetare**
- **Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**  
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

(Continuare pe pagina 2 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 1 )

· **Pictograme de pericol**

GHS02

· **Cuvânt de avertizare Pericol**

- **Componente periculoase care determină etichetarea:**  
hidrocarburile C10-C13, alcani, alcanilor, ciclenice, aromatice

· **Fraze de pericol**

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

· **Fraze de precauție**

- P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
- P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
- P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
- P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
- P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

· **Date suplimentare:**

O ventilație insuficientă ar putea da naștere la amestecuri explozive.

· **2.3 Alte pericole**

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII. nu conține nicio substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la om, deoarece niciun ingredient nu îndeplinește criteriile. îndeplinește criteriile.

· **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**

- **PBT:** neaplicabil
- **vPvB:** neaplicabil

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii**· **3.2 Amestecuri**

- **Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi.

· **Componente periculoase:**

|                                |                                                                 |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Numărul CE: 918-481-9          | hidrocarburile C10-C13, alcani, alcanilor, ciclenice, aromatice | 50-100% |
| Numărul Index: 649-327-00-6    | Asp. Tox. 1, H304                                               |         |
| Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx | EUH066                                                          |         |

(Continuare pe pagina 3 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 2)

|                                                                                                     |                                                                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Numărul Index: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx  | și izobutan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                  | 25-50%  |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Numărul Index: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx  | propan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Acute Tox. 1, H330<br>Press. Gas (Comp.), H280 | 2,5-10% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Numărul Index: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | butan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                        | <2,5%   |

**Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergenții / Etichetarea conținutului**30% sau mai mult  
hidrocarburi alifatic**Indicații suplimentare:** Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.**SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor****4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor****Indicații generale:** Autoprotecție pentru persoanele care asigură primul ajutor.**după inhalare:**

Trebuie asigurat aer curat

În caz de dureri este necesară îngrijirea medicală.

**după contactul cu pielea:**

Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență.

În caz de iritații cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

**după contactul cu ochii:**

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise.

Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.

**după înghițire:**

Trebuie clătită bine gura și băută cât mai multă apă.

Nu trebuie provocată vomă, trebuie chemat imediat medicul.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Nu există alte informații relevante.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Nu există alte informații relevante.

RO

(Continuare pe pagina 4)

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 3 )

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor****· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor****· Extinctorul potrivit:**

CO<sub>2</sub>, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.

**· Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranță: Jet de apă****· 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**

Poate determina amestecuri gaz-aer periculoase.

**· 5.3 Recomandări destinate pompierilor****· Mijloace de protecție specifice:**

Trebuie folosit un aparat de protecție respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.

**· Alte indicații**

Rezervoarele în pericol trebuie răcite cu un jet de apă.

Apa contaminată trebuie adunată separat și nu va fi amestecată cu reziduurile normale.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale****· 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

**· 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Nu sînt necesare măsuri speciale.****· 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

Lichidul trebuie reținut cu ajutorul materialelor absorbante (nisip, făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi, rumeguș).

**· 6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare****· 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Se va opera numai în spații bine ventilate.**

(Continuare pe pagina 5 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 4 )

**· Indicații în caz de incendiu sau explozie:**

Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.

A nu se pulveriza produsul în direcția unei flăcări sau a unui corp incandescent.

Recipient sub presiune. Se va proteja de razele solare și nu se va expune unei temperaturi mai mari de 50°C (de ex. lămpi incandescente). Nu se va perfora sau arde după folosință.

**· 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități****· Mod de păstrare:****· Condiții pentru depozite și rezervoare:**

Produsul se va păstra la loc rece.

Trebuie respectate normele administrative cu privire la păstrarea ambalajelor sub presiune.

**· Indicații cu privire la stocarea mixtă:** A nu se depozita în contact cu agenții oxidanți.**· Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:** A se feri de căldură și de razele soarelui.**· 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)** Nu există alte informații relevante.**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****· 8.1 Parametri de control****· Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:****CAS: 74-98-6 propan**

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| VLM (RO) | Valoare limita maxima 15 minute: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|          | Valoare limita maxima 8 ore: 1400 mg/m <sup>3</sup> , 778 ppm      |

**· Indicații suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.**· 8.2 Controale ale expunerii****· Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.**· Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală****· Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

(Continuare pe pagina 6 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 5 )

· **Protecția mâinilor**

Mănuși de protecție

· **Material pentru mănuși**

Cauciuc nitril

Grosimea recomandată a materialului:  $\geq 0,4$  mm· **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

· **Protejarea ochilor/feței** Recomandare: ochelari de protecție cu ecrane laterale (DIN EN 166)· **Protecție corporală:** Salopetă protectivă.**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**· **9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**· **Indicații generale**

|                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| · Culoare:                                                                      | conform denumirii produsului      |
| · Miros:                                                                        | caracteristic                     |
| · Pragul de acceptare a mirosului:                                              | Nedefinit.                        |
| · Punct de topire/Interval de topire:                                           | nedefinit                         |
| · Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | neaplicabil, aerosol              |
| · Inflamabilitatea                                                              | neaplicabil                       |
| · Limita inferioară și superioară de explozie                                   |                                   |
| · inferioară:                                                                   | 0,6 Vol %                         |
| · superioară:                                                                   | 9,0 Vol %                         |
| · Punctul de inflamabilitate                                                    | Neaplicabil, aerosol              |
| · Temperatura de autoaprindere:                                                 | 235 °C                            |
| · Temperatura de descompunere:                                                  | Nedefinit.                        |
| · pH                                                                            | Nedefinit.                        |
| · Vâscozitate:                                                                  |                                   |
| · Vâscozitatea cinematică                                                       | Nedefinit.                        |
| · dinamică:                                                                     | Nedefinit.                        |
| · Solubilitate                                                                  |                                   |
| · Apa:                                                                          | se amestecă puțin respectiv deloc |
| · Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)                         | Nedefinit.                        |
| · Presiunea vaporilor                                                           | Nedefinit.                        |
| · Densitatea și/sau densitatea relativă                                         |                                   |
| · Densitate la 20 °C:                                                           | 0,79 g/cm <sup>3</sup>            |
| · Etanșare relativă                                                             | Nedefinit.                        |
| · Etanșare la emanații                                                          | Nedefinit.                        |

(Continuare pe pagina 7 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 6 )

**· 9.2 Alte informații****· Aspect:****· Formă:**

Aerosol

**· Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate****· Autoaprindere:**

Produsul nu este autoinflamabil.

**· Pericol de explozie:**

Nedefinit.

**· Schimbare de stare de agregare****· Punct de picurare:****· Proprietăți de transmitere a focului**

Nedefinit.

**· Viteza de evaporare**

neaplicabil

**· Informații cu privire la clasele de pericol fizic****· Explozibili**

nu apare

**· Gaze inflamabile**

nu apare

**· Aerosoli**

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

**· Gaze oxidante**

nu apare

**· Gaze sub presiune**

nu apare

**· Lichide inflamabile**

nu apare

**· Solide inflamabile**

nu apare

**· Substanțe și amestecuri autoreactive**

nu apare

**· Lichide piroforice**

nu apare

**· Solide piroforice**

nu apare

**· Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc**

nu apare

**· Substanțe și amestecuri care emit gaze****· inflamabile în contact cu apa**

nu apare

**· Lichide oxidante**

nu apare

**· Solide oxidante**

nu apare

**· Peroxizi organici**

nu apare

**· Corozive pentru metale**

nu apare

**· Explozivi desensibilizați**

nu apare

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate****· 10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante.**· 10.2 Stabilitate chimică****· Descompunere termică/ condiții de evitat:**

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

**· 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.**· 10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante.**· 10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 8 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 7 )

- **10.6 Produși de descompunere periculoși:** Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

- **11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

- **Toxicitatea acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:**

**hidrocarburile C10-C13, alcani, alcanilor, ciclenice, aromatice**

Oral LD50 &gt;15.000 mg/kg (șobolan) (OECD 401)

Dermal LD50 3.400 mg/kg (șobolan) (OECD 402)

Inhalativ LC50/4h 13.100 ppm (șobolan) (OECD 403)

**CAS: 74-98-6 propan**Inhalativ LC50/4h >20 mg/m<sup>3</sup> (șobolan)**CAS: 106-97-8 butan**

Inhalativ LC50/4h 658 ppm (șobolan)

- **Iritabilitate primară:**

- **Corodarea/iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Mutagenitatea celulelor germinative**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **11.2 Informații privind alte pericole**

- **Proprietăți de perturbator endocrin**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

RO

(Continuare pe pagina 9 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 8 )

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**· **12.1 Toxicitate**· **Toxicitate acvatică:****hidrocarburile C10-C13, alcani, alcanilor, ciclenice, aromatice**

|           |          |                                   |
|-----------|----------|-----------------------------------|
| Inhalativ | LC50     | >1.000 mg/L (Lepomis macrochirus) |
|           | EC50     | >1.000 mg/l (algae)               |
|           | EL50/48h | 1.000 mg/l (daphnia)              |

**CAS: 75-28-5 și izobutan**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
|  | EC50 (48h) | 69,43 mg/L (daphnia) |
|--|------------|----------------------|

· **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.· **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.· **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.· **12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**· **PBT:** neaplicabil· **vPvB:** neaplicabil· **12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

· **12.7 Alte efecte adverse**· **Observație:** Otrăvitor pentru pește.· **Alte indicații ecologice:**· **Indicații generale:**

Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puțin periculos

Se poate infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

Toxici pentru pești și vegetația acvatică.

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**· **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Containerele goale ar trebui reciclate, astfel goliți conținutul / containerul ca deșeu periculos în conformitate cu reglementările oficiale.

· **Catalogul European al Deșeurilor**

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

(Continuare pe pagina 10 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 9 )

- **Ambalaje impure:**
- **Recomandare:** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

- **14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**
- **ADR, IMDG, IATA**

UN1950

- **14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție**

- **ADR**
- **IMDG**
- **IATA**

UN1950 AEROSOLI  
AEROSOLS  
AEROSOLS, flammable

- **14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

- **ADR**



- **Clasa**
- **Lista de pericol**

2 5F Gaze  
2.1

- **IMDG, IATA**



- **Class**
- **Label**

2.1 Gaze  
2.1

- **14.4 Grupul de ambalare**

- **ADR, IMDG, IATA**

nu apare

- **14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:**

Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu:  
Kerosen (petrol), hidrodesulfurat

- **14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**

Atenție: Gaze

- **Număr de identificare a pericolului (Nr. Kemler): -**

- **Nr. EMS:**

F-D,S-U

- **Stowage Code**

SW1 Protected from sources of heat.  
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1  
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity  
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:  
Category C, Clear of living quarters.  
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1  
litre:

- **Segregation Code**

Segregation as for class 9. Stow "separated from"  
class 1 except for division 1.4.

(Continuare pe pagina 11 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 10 )

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:  
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:  
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- **14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** neaplicabil

- **Transport/alte informații:**

- **ADR**
- **Cantități limitate / cantități limitate (LQ)** 1L
- **Cantități exceptate (EQ)** Cod: E0  
Nu este acceptată ca și Cantitate Exceptată
- **Categoria de transport:** 2
- **Codul de restricție pentru tuneluri:** D

- **IMDG**
- **Limited quantities (LQ)** 1L
- **Excepted quantities (EQ)** Code: E0  
Not permitted as Excepted Quantity
- **UN "Model Regulation":** UN 1950 AEROSOLI, 2.1

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

- **15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.
- **Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**  
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).
- **Pictograme de pericol**



GHS02

- **Cuvânt de avertizare Pericol**
- **Componente periculoase care determină etichetarea:**  
hidrocarburile C10-C13, alcani, alcanilor, ciclenice, aromatice
- **Fraze de pericol**  
H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
- **Fraze de precauție**  
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

(Continuare pe pagina 12 )

RO

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

(Continuare pe pagina 11.)

- P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
- P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
- P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
- P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
- P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

• **Evaluarea securității chimice**• **Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I** Methanol• **Categoria Seveso** P3a AEROSOLI INFLAMABIL• **Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior**  
150 t• **Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel superior**  
500 t• **REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricționare: 3• **Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

• **REGULAMENTUL (UE) 2019/1148**• **Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3))**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

• **Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

• **Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

• **Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

• **principiile relevante**

H220 Gaz extrem de inflamabil.

H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H330 Mortal în caz de inhalare.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

• **Interlocutor:** sdb@ede.de• **Data versiunii anterioare:** 24.02.2023

(Continuare pe pagina 13.)

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.06.2025

data de actualizare: 10.06.2025

Numărul versiunii 303 (înlocuiește versiunea 302)

---

**Denumire comercială: Soluție îndepărtare rugină MoS2 E-COLL Efficient EE**

---

(Continuare pe pagina 12 )

· **Numărul de versiune al versiunii anterioare: 302**· **Abrevieri și acronime:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1A: Gaze inflamabile – Categoria 1A  
Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1  
Press. Gas (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat  
Acute Tox. 1: Toxicitate acută – Categoria 1  
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1

· **\* Date privitoare la versiunea anterioară modificată**

---

RO

---