


VSH Shurjoint Nutsystem spr starre Kupplung i/i 168,3 verzinkt

Das VSH Shurjoint Modell K9 ist eine starre Kumplung speziell für den Feuerlösch bzw. Sprinklerbereich konzipiert. Die eingebauten Zähne greifen fest in die Rohrenden, um eine starre Verbindung zu ermöglichen. Die Anforderungen an Halterung und Aufhängung entsprechen ANSI B31.1, B31.9 und NFPA 13.

VSH Shurjoint Modell K-9 ist eine starre Kupplung in der T&G-Ausführung (mit Zapfen und Nut) für Einsatzgebiete mit gemäßigten Drücken, die Starrheit erfordern, einschließlich Ventilanschlüssen, Betriebsräumen, Feuerlöschleitungen sowie langen geraden Rohrverläufen. Die eingebauten Zähne und der T&G-Mechanismus umfassen die Rohrenden fest und vermeiden so unerwünschte Abwinkelung. Die Halterungs- und Aufhängungsanforderungen entsprechen ANSI B31.1, B31.9 und NFPA 13. Der Präzisionsguss ermöglicht bei richtiger Installation einen Metall auf Metall-Kontakt der Bolzenunterlagen. Ein Drehmomentenschlüssel wird für die Installation nicht benötigt. Alle K-9 Kupplungen in DIN-Größen bis zu DN150 sowie die DN200 K-9H Kupplung sind zusätzlich zu den cULus und FM Anerkennungen auch VdS anerkannt.

Produktanwendung:

Sprinkler, Trockene Hauptfeuerlöschleitung, Heizung, Kühlung



Nummer 100K90065E21

Type K9E

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Gusseisen	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	168,3 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	ASTM A536 65-45-12	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	168,3 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	feuerverzinkt	Länge	53 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Gusseisen	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-34 Grad Celsius
Werkstoffgüte Anschluss 2	ASTM A536 65-45-12	Länge Anschluss 1	26,5 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	feuerverzinkt	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	110 Grad Celsius
Form	gerade	Arbeitslänge Anschluss 1	1,6 Millimeter
Reduzierend	✗	Länge Anschluss 2	26,5 Millimeter
Exzentrisch	✗	Arbeitslänge Anschluss 2	1,6 Millimeter
Systemgebunden	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-34 110 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 150	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	24 Bar
Anschluss 1	Rippenrille (Rippenkupplung)		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 150		
Anschluss 2	Rippenrille (Rippenkupplung)		
Hauptfarbe Fitting	grau		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Stoßnocken	✗		
Zugfest	✓		
Gaszulassung QA	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Mit thermischer Isolierung	✗		
Mit Dichtungsmaterial	✗		
VdS-geprüft	✓		

Verschlossen	✗
Mit Verbindungsanzeige	✗
Mit Entleerungsventil	✗
Mit Entlüfter	✗
FM-Prüfung	✓
LPCB-Prüfung	✗
ULC-Qualitätskennzeichen	✓
UL-Prüfung	✓
VdS-geprüft	✓
DVGW-Siegel für Gas	✗
DVGW-Siegel für Wasser	✗
Zertifiziert nach NF 545	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gastec QA Prüfung	✗
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗