

# Dämmung für hydraulische Rundweichen DN350, 60 mm PUR-Schaum, verzinkter Stahlblechmantel

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                    | DN350                       |
| Dämmstärke                             | 60 mm                       |
| Dämmmaterial                           | PUR-Schaum                  |
| Brandklasse Dämmmaterial nach DIN 4102 | B1                          |
| Aussenmaterial                         | verzinkter Stahlblechmantel |
| Brandklasse Außenmantel nach DIN 4102  | A1                          |
| Wärmeleitfähigkeit                     | 0,026 W/m*K                 |
| Max. Umgebungstemperatur               | 120 °C                      |
| Gewicht                                | 24,80 kg                    |

## Beschreibung

Wärmedämmung bestehend aus ineinander fassenden Halbschalen mit Endstücken. Individuelle und passgenaue Ausschnitte für alle Anschlussstutzen sind werksseitig vorgesehen. Die Halbschalen werden mittels nicht rostender Spannbänder und Schnellschraubverschlüsse montiert. Dieses ermöglicht eine einfache Montage und auch Demontage für Revisionszwecke.

Die Dämmschichtstärke entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.