

**Datenblatt****Hydraulische Daten**

Maximaler Zulaufdruck $p$ vorl.	6 bar
Maximaler Betriebsdruck $PN$	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C

**Motordaten**

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung $P_2$	1,5 kW
Motor-Effizienzklasse	IE5
Nennstrom $I_N$	7,5 A
Einschaltart	Sanftanlauf
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M$ 100%	94,6 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

**Werkstoffe**

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

**Einbaumaße**

Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	Rp 1½
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 1

**Bestellinformation****Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH3-LE.603-1/E/1/10T
Artikelnummer	4250180
EAN Nummer	4062679210216
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-04-14

**Maße und Gewichte**

Längenmaß mit Verpackung	785 mm
Länge <i>L</i>	516 mm
Höhenmaß mit Verpackung	350 mm
Höhe <i>H</i>	330 mm
Breitenmaß mit Verpackung	385 mm
Breite <i>B</i>	267 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	27,2 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	23,2 kg

**Verpackung**

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6