

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	4 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. T	65 °C
Schalldruckpegel	70
Nutzvolumen bei 250 mm Zulaufhöhe V	162 l
Nutzvolumen bei 315 mm Zulaufhöhe V	196 l
Nutzvolumen bei 560 mm Zulaufhöhe V	300 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	5,5 A
Schutzart	IP68
Phase	3
Nenndrehzahl n	2848 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	60 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	3200 W
Betriebsart pro Pumpe	S1
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Diagonalmaß <i>Diagonale Achse</i>	1230 mm
Zulaufanschluss	-
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	DN 80
Anschluss Entlüftung	DN/OD 75 (HT pipe)
Anschluss für Entleerungsleitung	DN/OD 50 (HT pipe)

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI-XL.17/T540/4-CEE
Artikelnummer	6098885
EAN Nummer	4062679440675
Farbe	Schwarz/Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-01-01
Vorgängermodell Artikelnummer	2549945
Vorgängermodell Bezeichnung	DrainLift SANI-XL.17T/4

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1030 mm
Länge <i>L</i>	1025 mm
Höhenmaß mit Verpackung	980 mm
Höhe <i>H</i>	840 mm
Breitenmaß mit Verpackung	900 mm
Breite <i>B</i>	877 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	121 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	93 kg