

Datenblatt

Technische Daten

Entleerungsanschluss	G 1
Anschluss Eingang	2x Ø60mm (2")
Anschluss Ausgang	DN 100
Anschlussnorm	DIN EN 1092-1
Überlauf	1 x HT 125
Vorbehältervolumen V	1000 l
Behälterinhalt	-
Fördermenge min. V	26,7 m³/h
Fördermenge max. Q	33,3 m³/h
Bauart Vorbehälter	Q4/2020 VBH 1000 Liter
Min. Medientemperatur	5 °C
Max. Medientemperatur	40 °C
Min. Umgebungstemperatur	3 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Abmessungen

Abmessungen B	830,0 mm
Abmessungen B1	310,0 mm
Abmessungen B2	100,0 mm
Abmessungen D	508,0 mm
Abmessungen H	1855,0 mm
Abmessungen H1	200,0 mm
Abmessungen H2	1445,0 mm
Abmessungen H3	1740,0 mm
Abmessungen H4	60,0 mm
Abmessungen H5	120,0 mm
Abmessungen H6	100,0 mm
Abmessungen L	1460,0 mm
Abmessungen L1	160 mm
Abmessungen L2	400 mm
Abmessungen L3	100,0 mm
Abmessungen L4	1695,0 mm

Werkstoffe

Werkstoff Behälter	PE
--------------------	----

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Vorbehälter (1000 l) für Trinkwasser- und Löschwasseranwendungen (Eckige Ausführung)
Artikelnummer	2528258
EAN Nummer	4016322939894
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2400 mm
Länge <i>L</i>	1695 mm
Höhenmaß mit Verpackung	2205 mm
Höhe <i>H</i>	1995 mm
Breitenmaß mit Verpackung	900 mm
Breite <i>B</i>	830 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	193 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	145 kg

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1