

FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode.
Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung
mit Kunststoffaußenhülle in 2 Farbvarianten
Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem
Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs-
rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen
Durchheizung des Speicherinhaltes.
Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
Warmwasserabgang nach oben, Tauchhülse zur Registersteuerung montiert
Anbaumöglichkeit für KR – Regler; 6/4"-Muffe (werkseitig verschlossen) für
Einschraubheizkörper Typenreihe SH, inkl. Stellfüße

Nenninhalt:	200 l
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:	max. 10 bar / max. 95°C
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:	max. 10 bar / max. 110°C
Wasseranschlüsse:	1" AG
Heizungsanschlüsse:	1" IG
Zirkulationsanschluss:	3/4" AG
Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1340 x Ø 610 mm
Kippmaß:	1440 mm
Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 180/450 mm
Einbautiefe SH-Muffe:	6/4" / 520 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	87 kg
Heizfläche:	1,00 m ²
Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897:	1,67 kWh/24 h
Energieeffizienzklasse:	C
Fabrikat:	AUSTRIA EMAIL
Type:	HT 200 ERM
Art.Nr.:	FH5606002
Art.Nr.:	FH5606007 – Folienmantel weiß
Art.Nr.:	FH5606012 – Folienmantel silber