



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Bambini Spiel- und Waschlandschaft
- Für Standarmaturen
- Für Piave und Brenta Wandarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Höhenverstellbar | Ja |

LIEFERUMFANG

- Anschlusswinkel R 1/2"
- Schutz- und Markierstopfen
- Abdichtscheibe
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm, verlängert
- Dichtung ø 40 / 32 mm
- Gewindestange M10
- Befestigungsclip
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | d, ø mm | B cm | H cm | T cm | Modell | VE1 St. |
|--------------|------------|---------|---------|---------|-------------------------|------------|
| 461.199.00.1 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | Für 1 Waschtischarmatur | 1 |