



## Seppelfricke SEPP Kommunal KFR®-Ventil, ohne Entleerung, nichtsteigend, Rp1 (DN25), Messing

SF SEPP Kommunal KFR-Ventil ohne Entleerung 1501.10 mit nicht steigendem Servo-Plus Oberteil DN25 Rp1 Messing

SEPP Kommunal Freistromventile mit Innengewinde und Schlüsselfläche, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 32). Nennweiten Rp1/2 (DN15) bis Rp3 (DN80). Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, steigend oder nichtsteigend. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. Als Freistromventil oder KFR®-Ventil.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0000901

Type 1501.10

## Produkteigenschaften

|                                     |                                                         |                                      |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses              | Messing                                                 | Rohraußendurchmesser Anschluss       | 33,7 Millimeter |
| Werkstoff des Gehäuses              | Messing                                                 | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 90 Grad Celsius |
| Werkstoffgüte des Gehäuses          | CuZn40Pb2 (CW617N)                                      | Länge Anschluss 1                    | 27 Millimeter   |
| Nenndurchmesser                     | 1 Zoll (25)                                             | Arbeitslänge Anschluss 1             | 8 Millimeter    |
| Anschluss 1                         | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Länge Anschluss 2                    | 65 Millimeter   |
| Mit Kupplungsanschluss 1            | ✗                                                       | Arbeitslänge Anschluss 2             | 46 Millimeter   |
| Anschluss 2                         | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Höhe Handgriff/Handrad               | 73 Millimeter   |
| Mit Kupplungsanschluss 2            | ✗                                                       | Länge Handgriff/Durchmesser Handrad  | 46 Millimeter   |
| KIWA-Prüfsiegel                     | ✗                                                       | Winkel der Spindel                   | 41 Grad         |
| Oberflächenschutz                   | unbehandelt                                             | Kvs-Wert                             | 14,5            |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)   | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Entleerungsventil               | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Standanzeiger                   | ✓                                                       |                                      |                 |
| Spindel und/oder Handrad ansteigend | ✗                                                       |                                      |                 |