

PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.
Verwendbar für: Festbrennstoffe-, öligegefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen,
Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu
einer Batterie miteinander verbunden werden.
Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm für den Einbau eines
Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung.
Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Mit Isolation:

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nenninhalt: | 500 l |
| Betriebsdruck Puffer: | max. 4 bar |
| Betriebstemperatur Puffer: | max. 95°C |
| Wasseranschlüsse: | 9 Anschlussgewinde 6/4" IG |
| Regelmuffen: | 4 Anschlussgewinde ½" IG |
| Flanschdurchmesser/Einbaulänge: | ø240/670 mm |
| Abmessungen ohne Isol. (H x B/D): | 1640 x Ø 650 mm |
| Kippmaß: | 1670 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 89 kg |

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: PSF 500

Art.Nr.: FH5606035

Stand 2016

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten