

## Ausschreibungstext

Eck-Badewanne ungleich. **SUN S 220**

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 246BWS0201

Maße: 1570 x 1030 x 420 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 225 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör)

o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf Mitte vorn. Überlauf Mitte vorn

Standardablaufgarnitur

**Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.**

**Optional mit SLIM Rand.**

Lieferbar in den Farben: weiß



S 220

## Optionale Systeme:



## Optionales Zubehör:

Schürze S 221 zu S 220

Wannenträger zu S 220

Slim Rand

Universalfüße ( 1 Paar)

Universalfüße lang bei Schürzenmontage (1 Paar)

Anti Rutsch

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Wannenanker (1 Paar)

Wannenleisten-Set

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 247SWS0201

Art.-Nr. 421WTR03

Art.-Nr. 776ZTR01

Art.-Nr. 750ZBF01

Art.-Nr. 748ZBF01LG

Art.-Nr. 821ZAR01

Art.-Nr. 834ZBA01C

Art.-Nr. 835ZBA01C

Art.-Nr. 651ZGR02C


Art.-Nr. 800ZBW00

Art.-Nr. 752ZBL01

Art.-Nr. 771ZBL01

Art.-Nr. 781ZBD01

Art.-Nr. 782ZBD01




## Bodenmaß:



1290 mm

## Liegemaß:



1610 mm