

Roth Schachtabdeckung Pkw-befahrbar

(Mat. -Nr. 1135005438)
(Mat. -Nr. 1135010801)




■ Beschreibung

Die Schachtabdeckung in der Dimension DN 600 für 600 kg oder 1500 kg Einzellast (Radlast) wird als optionales Zubehör angeboten.

Dieser Schachtdeckel darf nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen eingesetzt werden.

Der Schachtdeckel kann auch noch im Nachhinein bestellt werden (gemäß Einbaurichtlinie).



■ Hinweis


- > Wird die befahrbare Schachtabdeckung beim Kauf eines Regenwassertanks mitbestellt, wird diese werkseitig verbaut.

■ Montageschritte

- > Beim Verfüllen des Schachtes ist auf die oberen 200 mm ein Magerbetonring mit einer Breite von mind. 300 mm als Auflagefläche für den Schachtring einzubringen. Dabei ist der entsprechende Höhenausgleich für eine eventuelle Pflasterung zu beachten. (siehe Zeichnung auf Seite 2)

■ Technische Daten

Hinweis zur Verwendung Magerbeton	
Magerbetonschichtstärke	200mm
Magerbetonringbreite	300mm



1135005438 600 kg Radlast
1135010801 1500 kg Radlast

Roth Schachtabdeckung Pkw-befahrbar

(Mat. -Nr. 1135005438)
(Mat. -Nr. 1135010801)

