

SANIT Brennwertkessel-Reiniger



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Beschreibung

Der **SANIT BrennwertkesselReiniger** dient der feuerungsseitigen Reinigung von Flugrost auf "Edelstahl Rostfrei" Heizkesseln. Eine Anwendung auf Aluminium-Silizium-Wärmetauschern, öl- und gasbeheizten Kesseln ist ebenfalls möglich. Der **SANIT BrennwertkesselReiniger** enthält keine Salzsäure und keine Chloride.

Anwendungsbereiche

- Edelstahl Rostfrei Heizkessel
- Aluminium-Silizium-Wärmetauscher
- öl- und gasbefeuerte Kesselanlagen

Aus dem Sortiment:



Anwendung

Je nach Werkstoff unterscheidet sich die Einwirkzeit: Rost- und säurebeständiger Stahl sowie Edelstahl 20 – 30 Minuten, Nickel und Nickellegierungen 5 – 20 Minuten. Nach der Anwendung muss die Oberfläche mit kaltem Wasser abgespült werden bis das Spülwasser einen neutralen pH-Wert besitzt. Die ideale Anwendungs- und Umgebungstemperatur liegt bei 18 – 22 °C. Arbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.

Mit 1 kg **SANIT BrennwertkesselReiniger** können ca. 22 m² Fläche behandelt werden.



Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 12	1 l Flasche	3296

Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.