

SANIT aquaris® M2/3

Mineralstoff Dosierlösung



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Beschreibung

- Verhindert Korrosion in verzinkten Stahlrohren
- Schützt bereits angegriffene Stahlrohre
- Schutzsschichtbildung bei einer Mindestkarbonathärte >2°d
- Schutzschichtaufbau in ca. 1 Jahr
- Das Anhaften von Kalk an den Wänden der Wärmetauscher, Rohrleitungen und Armaturen wird verhindert

Anwendungsgebiete

- Zur Behandlung von mittelhartem bis hartem, korrosivem Kalt-, Warm-, Trink- und Brauchwasser von 7 bis 21°d

Anwendung


Mittels Dosieranlage, direkt aus dem Originalgebinde zu dosieren. Die Zugabemenge beträgt 100 ml **SANIT aquaris® M2/3** pro m³ Wasser, entsprechend 4,0 mg Phosphat als P205 je Liter Wasser. 20 Liter **SANIT aquaris® M2/3** reichen für ca. 200 m³ Wasser. **SANIT aquaris® M2/3** ist nach der Trinkwasserverordnung und dem Lebensmittelgesetz bei einer Zugabe bis 5 mg/l P205 zur Trinkwasserbehandlung zugelassen und entspricht der Zusatzverkehrsverordnung.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	20 kg Kanister	7211



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.