

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil „Blue-tec“ Außengewindeanschluss, Ausführung: Multi, z.B. Stahl- / Verbund / Edelstahl- / Kupferrohr, nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1574 DN00 001 ohne Entleerung
00 1579 DN00 001 mit Entleerung



Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. 30°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: MS-Beschichtet
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid

Abmaße

DN	15	20	25	32	40	50
AG	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2 3/8"
L	77	94	110	126	140	164

Ersatzteile

Oberteil: 00 1818 DN00 001
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten