

Broen Ballofix Winkelheizkörperverschraubung a/i R1/2"xG1/2" (DN15R) Ni


Die B3833 Broen Ballofix Heizkörperverschraubung sind hochwertige, kompakte Kugelhähne in hochwertiger Verarbeitung. Das Design und die verwendeten Materialien, garantieren einen reibungslosen Betrieb, auch nach mehreren Jahren der Nutzung. Durch das breite Sortiment ist für jeden Anwendungsfall eine optimale Ausführung verfügbar.

- Broen Ballofix Heizkörperverschraubungen können mit einem Schraubendreher oder einem Ballofix Griff bedient werden
- wir empfehlen, Broen Ballofix Kugelhähne zweimal im Jahr zu öffnen und zu schließen um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten

AIPS Broen Ballofix Winkelheizkörperverschraubung aus Messing, Werkstoff-Nr. CW614N nach DIN EN 12164. Oberfläche vernickelt. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, Außengewinde nach ISO228/1. Anschlussverschraubung konisch dichtend. Lieferung ohne Griff, Betätigung mit Schraubendreher möglich. Temperatur-beständigkeit -20 bis 120 Grad. Druckbeständigkeit 10bar. Anwendungsgebiete: Heizungsinstallation nach DIN EN 12828 und geschlossene Kühlkreisläufe.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



Nummer 6001732

Type B3833

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Länge Anschluss 1	25 Millimeter
Größe Heizkörperanschluss	1/2 Zoll (15)	Länge Anschluss 2	59,5 Millimeter
Abmessung Rohranschluss	1/2 Zoll	Arbeitslänge Anschluss 2	46,3 Millimeter
Oberflächenschutz	vernickelt	Höhe	37 Millimeter
Bedienung	Schraubschlitz		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	×		
Mit Entleerungsventil	×		