


VSH PowerPress Gas T-Stück reduziert i/i/i 3/4"x1/2"x3/4"

VSH PowerPress Gas® C9415G ist ein reduziertes T-Stück für dickwandige Stahlrohre. Durch den Einsatz des VSH PowerPress Gas® Systems werden die Installationszeiten deutlich reduziert und eine saubere Arbeitsumgebung gewährleistet. Das Sortiment umfasst DW-Pressfittings und Ventile in den Größen 1/2" bis einschließlich 2".

- Korrosionsbeständigkeit durch ZnNi-Beschichtung.
- Eindeutige Identifizierung von Materialien und Abmessungen.
- Mit Visu-Control-Ring® und leak-before-pressed-Funktion (unverpresst undicht).

Produktanwendung:

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H₂)



Nummer 123459163

Type C9415G

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Stahl	Winkel	90 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	St 35 (1.0308)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	26,9 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	Zink/Nickel	Wanddicke Anschluss 1	2,7 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	21,3 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	St 35 (1.0308)	Wanddicke Anschluss 2	2,7 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	Zink/Nickel	Rohraußendurchmesser Anschluss 3	26,9 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 3	Stahl	Wanddicke Anschluss 3	2,7 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 3	St 35 (1.0308)	Länge Anschluss 1	57 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 3	Zink/Nickel	Arbeitslänge Anschluss 1	26 Millimeter
Ausführung	T-Stück	Länge Anschluss 2	55,5 Millimeter
Winkel verstellbar	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 Grad Celsius
Fließende Ausführung (mit Innenradius)	×	Arbeitslänge Anschluss 2	27,5 Millimeter
Reduzierend	✓	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 Grad Celsius
Mehrteilig	×	Länge Anschluss 3	57 Millimeter
Systemgebunden	✓	Arbeitslänge Anschluss 3	26 Millimeter
Nennndurchmesser Anschluss 1	DN 20	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20/70 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe		
Konturcode Verbindung 1	DW		
Nennndurchmesser Anschluss 2	DN 15		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Konturcode Verbindung 2	DW		
Nennndurchmesser Anschluss 3	DN 20		
Konturcode	DW		
Anschluss 3	Pressmuffe		

Konturcode Verbindung 3	DW
Material Dichtung	Hydrierter Acrylnitrilbutadien- Kautschuk (HNBR)
Hauptfarbe Fitting	grau
Zugfest	✓
Gaszulassung QA	✓
Mit Dichtungsmaterial	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Mit Entleerungsventil	✗
Mit Entlüfter	✗
Mit thermischer Isolierung	✗
Mit Stoßnocken	✓
VdS-geprüft	✗
Verschlossen	✓
Mit Verbindungsanzeige	✓
FM-Prüfung	✗
LPCB-Prüfung	✗
ULC-Qualitätskennzeichen	✗
UL-Prüfung	✗
VdS-geprüft	✗
DVGW-Siegel für Gas	✓
DVGW-Siegel für Wasser	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gastec QA Prüfung	✓
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓