


Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Memoryfunktion für Beleuchtung über Touch-Sensorschalter
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Messverfahren	L70B50
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	D	B	B1	H	T	Schutzklasse	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	VE1
502.796.00.1	50 cm	50 cm	13 cm	50 cm	3.5 cm	II	38.9 W	4875 lm	1 St.