



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren für Versorgungssysteme

EIGENSCHAFTEN

- Schnellverschluss
- Schraube mit Schlitz und Kreuzschlitz
- Gewindemuffe vierfach geschweißt
- Schallschutz nach DIN 4109

- Verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	M mm	di, ø mm	s mm	L cm	B cm	H cm	VEQ St.
----------	--------------------	------	----------	------	------	------	------	---------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit**

601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10	74-80	2	6.4	11.9	2.3	50
--------------	---------------------	--------	-------	---	-----	------	-----	----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**

601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10	74-80	2	6.4	11.9	2.3	50
--------------	---------------------	--------	-------	---	-----	------	-----	----

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	M mm	d ₁ , ø mm	s mm	L cm	B cm	H cm	V _{EQ} St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10	74-80	2	6.4	11.9	2.3	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10	74-80	2	6.4	11.9	2.3	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10	74-80	2	6.4	11.9	2.3	50