

Pattex Power Spray Permanent

universell einsetzbarer Sprühkleber

(Y35 17)



Vorteile und Eigenschaften

- einsetzbar als Sprühkleber auf zahlreichen Untergründen:
 - Fotos und Kunststoffen
 - PE-Folien (vorher testen)
 - Metallen und Metallfolien
 - Holz- und Polyester
- nicht geeignet zur Anwendung auf Naturstein, Marmor, Travertin, PP, PTFE, unter Wasser und im Innenbereich
- hohe Klebekraft
- regulierbares Sprühbild
- geeignet für poröse und nicht-poröse Oberflächen
- einsetzbar als Kontaktklebstoff
- Rohstoffbasis: lösungsmittelhaltiger Kautschuk
- frei von FCKW und CKW
- Farbe: farblos-transparent bis leicht beige
- offene Zeit: ca. 10 Minuten
- Lagerzeit min. 12 Monate
- Menge/Reichweite: ca. 200 -300 g/m² (Inhalt reicht für ca. 2 m²)
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis + 70 °C
- Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +40 °C

Art.Nr.	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
HE-PXSP6	400 ml	6	380.00