

Ausschreibungstext

Trapezwanne ungl. **SUNDOWN SN 150/100 U rechts**

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 341BWN1101

Maße: 1500 x 1000/510 x 440 mm (L x B x H)

Inhalt: ca. 225 l abzgl. Personen (en)



Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.

Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör) o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf am Fußende. Überlauf am Fußende.

Standardablaufgarnitur

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.

Lieferbar in den Farben: weiß

SN 150/100 U rechts

Optionale Systeme:



Optionales Zubehör:

Universalfüße (1 Paar)

Art.-Nr. 750ZBF01

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard

Art.-Nr. 834ZBA01C

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf

Art.-Nr. 835ZBA01C

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Art.-Nr. 651ZGR02C

Wannenanker (1 Paar)

Art.-Nr. 800ZBW00

Wannenleisten-Set

Art.-Nr. 752ZBL01

Wannenleisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet



Art.-Nr. 771ZBL01

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Art.-Nr. 781ZBD01

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 782ZBD01




Bodenmaß:



1000 mm

Liegemaß:



1320 mm