



EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Rückseite verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbare
- Vergrößerungsspiegel

- Magnethalter
- Feuchtigkeitsbeständig

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K

Messverfahren
Farbwiedergabeindex min.

LM-80
80

LIEFERUMFANG

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Vergrößerungsspiegel
- Magnethalter
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom lm	Lichtstrom indirekt lm	VE1 St.
500.593.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	60	29.8	54.5	70	17.2	I	10	CEE 7/3 (Schuko)	1050	350	1