

VSH Tectite Classic Demontageclip 18

VSH Tectite 0405 ist ein Demontageclip für Kupfer lösbar und Edelstahl lösbare Fittings. Durch die Verwendung von VSH Tectite in Ihrer Rohrinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH Tectite liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

VSH Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BO0199. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring. Dauerhaft dichte Steckverbindung, Unterputz einsetzbar, lösbar und wiederverwendbar. Dimension 15 bis 54mm. Zur Verbindung von Edelstahlrohren nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt GW 541. Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad, Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

Produktanwendung:



Nummer 4752319

Type DC

Produkteigenschaften

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Demontagewerkzeug
Zubehör	✓
Ersatzteil	✗
Werkstoff	Polyethylen (PE) (ungültig)