

# Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum

(U 08 05)

Abschottung von Durchführungen



## Vorteile und Eigenschaften

- muss immer mit Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich überstrichen werden
- für den feuerbeständigen und rauchgasdichten Verschluss von Rohr-, Kabel- und Kombischotts
- auch für leichte Trennwände ab 10 cm Wandstärke
- brandschutzsicher und rauchgasdicht für mind. 90 Minuten
- zuverlässig selbstverfüllend bei unterschiedlichsten Schotts
- selbst für eingewiesene Erstverwender geeignet
- die Kartusche kann nach Reinigung der Austrittsöffnung wieder verschlossen werden
- immer mit Tangit PP6 2K-Kartuschen-Pistole anzuwenden
- Produkt unterliegt der Unterweisungspflicht vor Anwendung
- Vorlauf verwerfen (ca. 3 Hübe) bis eine vollständige Durchmischung erkennbar ist
- hervorragende, kostensparende Schaumausbeute (ca. 3,2 Liter)
- schnelle Aushärtung: Schneidbar nach ca. 4 Minuten, Endfestigkeit nach ca. 20 Minuten
- getestet nach EN 1366-3
- erfüllt DIN 4102 und MLAR 2005/LAR/RbALei
- schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1)
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach (aBG) Z-19.53-2558 (Wand) und (abZ)Z-19.15-2077 (Decke)
- Ersatz-Mischrohre sind als Artikel (Tangit FP 504 Mischrohre) erhältlich



| Art.Nr. | Farbe   | Inh.   | VPE 1 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|---------|---------|--------|-------|---------------------|
| 2181550 | Magenta | 300 ml | 6     | 373.00              |

*Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.*

**Kombination mit**  
 614 Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette  
 629 Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich  
 631 Tangit FP 504 Mischrohre

**Kombination mit**  
 632 Tangit PP6 2K-Kartuschen-Pistole  
 627 Pacifyre® Kennzeichnungsschild