

Datenblatt**Motordaten**

Produktbezeichnung	MEDANA CH1-L.1003-1/E/G/10T
Art.-Nr.	4235379
Fabrikat	Wilo
Anzahl der Pole	2
Betriebsbedingungen: Max. Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel	1000 m
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Min. Umgebungstemperatur	-10 °C
Phasen	3

Betriebsdaten

Netzfrequenz f	60 Hz
Nennspannung U	460 V
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	2,20 kW
Nennstrom I_N	4,01 A
Wirkungsgrad η_M	86,5 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0,80
Nenndrehzahl n	3500 1/min
Motorwirkungsgrad η_M 50%	86,8 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	88,4 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	86,5 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 25% und Drehmoment 25%	1,8 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 25% und Drehmoment 100%	11 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 50% und Drehmoment 25%	2,7 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 50% und Drehmoment 50%	4,2 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 50% und Drehmoment 100%	10,9 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 90% und Drehmoment 50%	6,2 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 90% und Drehmoment 100%	12,9 %