



Basis Angaben		Spezifikationen		Spezifikationen																													
Langbezeichnung		Stromanschluss <table border="1"> <tr><td>Schutzart</td><td>IP44</td></tr> <tr><td>Nennspannung</td><td>220 - 240 V</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>I</td></tr> </table>		Schutzart	IP44	Nennspannung	220 - 240 V	Schutzklasse	I	Farbe <table border="1"> <tr><td>Farbwert</td><td>Neutral</td></tr> </table>		Farbwert	Neutral																				
Schutzart	IP44																																
Nennspannung	220 - 240 V																																
Schutzklasse	I																																
Farbwert	Neutral																																
Artikel Nr.		Leuchtmittel <table border="1"> <tr><td>Leuchtmittel</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Anzahl Leuchtmittel</td><td>1</td></tr> <tr><td>Leistung Leuchtmittel</td><td>12 W</td></tr> <tr><td>Min. Lichttemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Max. Lichttemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>Neutralweiß</td></tr> <tr><td>Leuchtmittel Lebensdauer</td><td>> 30000 h</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>D</td></tr> <tr><td>Position Beleuchtung</td><td>Oben</td></tr> <tr><td>Betätigung Beleuchtung</td><td>Schalter</td></tr> <tr><td>Position Betätigung Beleuchtung</td><td>Innen / Unten / Rechts</td></tr> <tr><td>Montagegrad</td><td>Montiert</td></tr> <tr><td>Spiegelflächen</td><td>Türe(n) beidseitig / Rückwand</td></tr> </table>		Leuchtmittel	LED	Anzahl Leuchtmittel	1	Leistung Leuchtmittel	12 W	Min. Lichttemperatur	4000 K	Max. Lichttemperatur	4000 K	Lichtfarbe	Neutralweiß	Leuchtmittel Lebensdauer	> 30000 h	Energieeffizienzklasse	D	Position Beleuchtung	Oben	Betätigung Beleuchtung	Schalter	Position Betätigung Beleuchtung	Innen / Unten / Rechts	Montagegrad	Montiert	Spiegelflächen	Türe(n) beidseitig / Rückwand	Material <table border="1"> <tr><td>Material</td><td>Spiegel / Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte</td></tr> </table>		Material	Spiegel / Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Leuchtmittel	LED																																
Anzahl Leuchtmittel	1																																
Leistung Leuchtmittel	12 W																																
Min. Lichttemperatur	4000 K																																
Max. Lichttemperatur	4000 K																																
Lichtfarbe	Neutralweiß																																
Leuchtmittel Lebensdauer	> 30000 h																																
Energieeffizienzklasse	D																																
Position Beleuchtung	Oben																																
Betätigung Beleuchtung	Schalter																																
Position Betätigung Beleuchtung	Innen / Unten / Rechts																																
Montagegrad	Montiert																																
Spiegelflächen	Türe(n) beidseitig / Rückwand																																
Material	Spiegel / Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte																																
Waschplatzbeleuchtung		Waschplatzbeleuchtung <table border="1"> <tr><td>Leistung Waschplatzbeleuchtung</td><td>3 W</td></tr> </table>		Leistung Waschplatzbeleuchtung	3 W	Korpus <table border="1"> <tr><td>Farbwert Korpus</td><td>Weiß</td></tr> <tr><td>Oberfläche Korpus</td><td>Glas</td></tr> </table>		Farbwert Korpus	Weiß	Oberfläche Korpus	Glas																						
Leistung Waschplatzbeleuchtung	3 W																																
Farbwert Korpus	Weiß																																
Oberfläche Korpus	Glas																																
Montage		Relevante Zertifikate <table border="1"> <tr><td>Schutzart</td><td>IP44</td></tr> </table>		Schutzart	IP44	Features <table border="1"> <tr><td>Beleuchtung</td><td>Lichtfeld</td></tr> <tr><td>Automatiktürscharnier mit Dämpfung</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Waschplatzbeleuchtung</td><td>Integriert</td></tr> <tr><td>Steckdose</td><td>Integriert</td></tr> <tr><td>Schalter-Steckdosen-einheit</td><td>✓</td></tr> </table>		Beleuchtung	Lichtfeld	Automatiktürscharnier mit Dämpfung	✓	Waschplatzbeleuchtung	Integriert	Steckdose	Integriert	Schalter-Steckdosen-einheit	✓																
Schutzart	IP44																																
Beleuchtung	Lichtfeld																																
Automatiktürscharnier mit Dämpfung	✓																																
Waschplatzbeleuchtung	Integriert																																
Steckdose	Integriert																																
Schalter-Steckdosen-einheit	✓																																
Tür		Lieferumfang <table border="1"> <tr><td>Inkl. Leuchtmittel</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Inkl. Energielabel</td><td>✓</td></tr> </table>		Inkl. Leuchtmittel	✓	Inkl. Energielabel	✓	Montage <table border="1"> <tr><td>Inkl. Befestigungsma-terial</td><td>✓</td></tr> </table>		Inkl. Befestigungsma-terial	✓																						
Inkl. Leuchtmittel	✓																																
Inkl. Energielabel	✓																																
Inkl. Befestigungsma-terial	✓																																
Böden		Technische Dokumentation <table border="1"> <tr><td>Inkl. Montageanleitung</td><td>digital und gedruckt</td></tr> <tr><td>Inkl. Bedienungsanlei-tung</td><td>ohne</td></tr> </table>		Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt	Inkl. Bedienungsanlei-tung	ohne																										
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt																																
Inkl. Bedienungsanlei-tung	ohne																																
Anzahl Glasfachböden																																	
Anzahl Türen																																	
Türanschlag																																	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

Spiegelschrank

Logistik	
Artikelgewicht	22 kg
Verkaufsverpackung	
Art Verkaufsverpackung	Karton
Menge / Verkaufsverpackung	1 Stk.
Ab Werk verpackt	✓
Breite Verkaufsverpackung inkl. Artikel	850 mm
Höhe Verkaufsverpackung inkl. Artikel	945 mm
Tiefe Verkaufsverpackung inkl. Artikel	200 mm
Gewicht Verkaufsverpackung inkl. Artikel	27 kg
Anzahl Packstücke	1

Vermaßung	
Breite / Länge	610 mm
Höhe	760 mm
Tiefe / Breite	148 mm

Weitere Informationen finden Sie hier
 https://pro.duravit.de/p/LM7840R00002

Passende Produkte	
Passende Artikel	
	Magnetleiste # UV9709 Universal

Beschreibungstexte	
Ausschreibungstext MC	<p>DURAVIT Spiegelschrank mit Beleuchtung "Best"-Version. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Beidseitig mit Melaminharzdekor direkt beschichtet. Kantenmaterial: ABS-Kanten. Kantenprofil bei Spiegel mit Rundlicht-feldern seitlich in Aluminium. Version „Best“ bestehend aus IP44, 1 Spiegeltür (Türanschlag L/R), Rückwand innen verspiegelt, 2 Glasfachböden, Schalter-Steckdosen-einheit, Waschplatzbeleuchtung, LED fest verbaut, LED-Lichtstärke 300 LUX, LED (Lebensdauer >30.000 Stunden), LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe, 8W. Energieeffizienzklasse: A++. Abmessungen(BxTxH) 610x148x760mm. Best.Nr. LM 7840 L/R.</p>