



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit GIS Elementen für Wand-WC im GIS Tragsystem
- Zur Verwendung bei der Montage von Geberit GIS Tragsystemen auf dem Fertigfußboden
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

## EIGENSCHAFTEN

- Verschraubar mit Geberit Paneelschrauben
- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Ausschnitt für Serviceöffnung von Sigma UP-Spülkästen vorhanden
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Gipskarton
Druckfestigkeit	3.5 N/mm <sup>2</sup>

## INFO

- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden
- Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q1 (siehe Merkblatt des Bundesverbands der Gipsindustrie). Höhere Qualitätsstufen sind bei der Ausschreibung zu berücksichtigen

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht Hauptelelement kg	VE <sup>2</sup> St.	VE <sup>3</sup> St.
461.058.00.1	60	130	1.8	12	15	45