

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|------------------------------------|-------|
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 3 bar |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 40 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 40 °C |
| Schaltvolumen V | 220 l |

Motordaten

| | |
|---|------------------------------------|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Nennstrom I_N | 18,1 A |
| Schutzart | IP67 |
| Phase | 3 |
| Nenndrehzahl n | 1450 1/min |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Einschaltart | Stern-Dreieck ($\text{Y}\Delta$) |
| Max. Schalthäufigkeit t | 60 1/h |
| Leistungsaufnahme $P_1(Q=\text{max.})$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1 | 10000 W |
| Betriebsart (ausgetaucht) | S1 |
| Isolationsklasse | F |

Werkstoffe

| | |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | PUR |
| Laufrad | PUR |
| Welle | Edelstahl |
| Motorgehäuse | Edelstahl |

Einbaumaße

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | - |
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 100 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | DrainLift XXL 1040-2/8,4 |
| Artikelnummer | 2509017 |
| EAN Nummer | 4016322409014 |
| Farbe | silber/schwarz |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2010-01-01 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Länge <i>L</i> | 1990 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1040 mm |
| Höhe <i>H</i> | 880 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Breite <i>B</i> | 960 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 239 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 195 kg |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Europalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |