


## Seppelfricke SEPP Gas Isolierstück a/i R1 1/2"xRp1 1/2" (DN40)

SEPP Gas Isolierstück 5180 MOP5/GT1-HTB, Eingangsseitig mit Außengewinde und Ausgangsseitig mit Innengewinde, DN40 Rotguss

SEPP Gas Isolierstück aus Rotguss, gerpüft nach DIN 3389, DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: NG-4506AO0845. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 25. Anschlußgewinde nach DIN EN 10226-1. Verhindert Übertragung von Strömen zwischen 2 Leitungsteilen.

### Produktanwendung:

Erdgas



Nummer 0011279

Type 5180

### Produkteigenschaften

Reduzierend	✗	Länge	68 Millimeter
Exzentrisch	✗	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 Grad Celsius
Systemgebunden	✓	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	60 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	1 1/2 Zoll (40)	Länge Anschluss 2	22 Millimeter
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 60 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 1/2 Zoll (40)		
Material Dichtung	Nitrilkautschuk NBR		
Gaszulassung QA	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
VdS-geprüft	✗		
Verschlossen	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Entlüfter	✗		
FM-Prüfung	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
UL-Prüfung	✗		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✓		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
Zertifiziert nach NF 545	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA Prüfung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		