

## VSH Tectite 316 Bogen 90° i/i 22


VSH Tectite 316 TS18 ist ein 90 Grad Bogen mit zwei Steckanschlüssen. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden Sie eine erstklassige Steckverbindung mit einzigartiger Technologie. VSH Tectite bietet eine Rohrleitung, die für häusliche und leicht gewerbliche Anwendungen geeignet ist.

- demontierbar
- keine Arbeiten mit offener Flamme
- Elektrisch leitend
- ausgestattet mit allen relevanten Zulassungen

VSH Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BO0199. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring. Dauerhaft dichte Steckverbindung, Unterputz einsetzbar, lösbar und wiederverwendbar. Dimension 15 bis 54mm. Zur Verbindung von Edelstahlrohren nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt GW 541. Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad, Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung



**Nummer 4755201**

Type TS18

## Produkteigenschaften

|                                   |                          |                                      |                      |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | rostfreier Stahl         | Winkel des Bogens                    | 90 Grad              |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | Edelstahl 316 L (1.4404) | Radius des Bogens                    | 33 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt              | Rohr Außendurchmesser Anschluss 1    | 22 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt              | Wanddicke Anschluss 1                | 1,4 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | rostfreier Stahl         | Rohr Außendurchmesser Anschluss 2    | 22 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | Edelstahl 316 L (1.4404) | Wanddicke Anschluss 2                | 1,4 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt              | Länge                                | 71 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt              | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -24 Grad Celsius     |
| Form                              | Bogen                    | Länge Anschluss 1                    | 54 Millimeter        |
| Ausführung                        | 1-teilig                 | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 114 Grad Celsius     |
| Reduzierend                       | ✗                        | Arbeitslänge Anschluss 1             | 27 Millimeter        |
| Exzentrisch                       | ✗                        | Länge Anschluss 2                    | 54 Millimeter        |
| Systemgebunden                    | ✗                        | Arbeitslänge Anschluss 2             | 27 Millimeter        |
| Nenn Durchmesser Anschluss 1      | DN 20                    | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -24 114 Grad Celsius |
| Anschluss 1                       | Einsteck (Push-Fitting)  | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 20 Bar               |
| Nenn Durchmesser Anschluss 2      | DN 20                    |                                      |                      |
| Anschluss 2                       | Einsteck (Push-Fitting)  |                                      |                      |
| Hauptfarbe Fitting                | grau                     |                                      |                      |

| Material Dichtung           | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk<br>(EPDM) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Mit Stoßnocken              | ✓                                         |
| Zugfest                     | ✓                                         |
| Gaszulassung QA             | ✗                                         |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✗                                         |
| Mit thermischer Isolierung  | ✗                                         |
| Mit Dichtungsmaterial       | ✗                                         |
| VdS-geprüft                 | ✗                                         |
| Verschlossen                | ✗                                         |
| Mit Verbindungsanzeige      | ✗                                         |
| Mit Entleerungsventil       | ✗                                         |
| Mit Entlüfter               | ✗                                         |
| FM-Prüfung                  | ✗                                         |
| LPCB-Prüfung                | ✗                                         |
| ULC-Qualitätskennzeichen    | ✗                                         |
| UL-Prüfung                  | ✗                                         |
| DIN-CERTCO-Zertifikat       | ✗                                         |
| VdS-geprüft                 | ✗                                         |
| Mit TÜV-Zulassung           | ✗                                         |
| DVGW-Siegel für Gas         | ✗                                         |
| DVGW-Siegel für Wasser      | ✓                                         |
| Zertifiziert nach NF 545    | ✗                                         |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✗                                         |
| Gastec QA Prüfung           | ✗                                         |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✗                                         |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗                                         |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗                                         |