

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	3 bar
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. $T$	65 °C
Schalldruckpegel	70
Nutzvolumen bei 250 mm Zulaufhöhe $V$	162 l
Nutzvolumen bei 315 mm Zulaufhöhe $V$	196 l
Nutzvolumen bei 560 mm Zulaufhöhe $V$	300 l
Schneidwerk	nein

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Diagonalmaß <i>Diagonale Achse</i>	1230 mm
Zulaufanschluss	-
Druckseitiger Rohrabschluss <i>DNd</i>	DN 80
Anschluss Entlüftung	DN/OD 75 (HT pipe)
Anschluss für Entleerungsleitung	DN/OD 50 (HT pipe)

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom $I_N$	9,3 A
Schutzaart	IP68
Phase	1
Nenndrehzahl $n$	2852 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit $t$	60 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\text{max.})$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl $P_1$	2100 W
Betriebsart pro Pumpe	S1
Isolationsklasse	F

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI-XL.11/M523/4-CEE
Artikelnummer	6098873
EAN Nummer	4062679440552
Farbe	Schwarz/Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-01-01
Vorgängermodell Artikelnummer	2549948
Vorgängermodell Bezeichnung	DrainLift SANI-XL.11M/4

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1030 mm
Länge <i>L</i>	1025 mm
Höhenmaß mit Verpackung	980 mm
Höhe <i>H</i>	840 mm
Breitenmaß mit Verpackung	900 mm
Breite <i>B</i>	877 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	116 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	88 kg