

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck $p$	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	R 2
Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	R 2
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	3
Durchflussmenge $Q$	2 m <sup>3</sup> /h
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	50 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 440/60:+/-10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung $P_2$	1,5 kW
Nennstrom $I_N$	2,7 A
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	93,9 %

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost2.0 Smart 4HELIX VE211
Artikelnummer	4257925
EAN Nummer	4062679274867
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-10-27

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1800 mm
Länge <i>L</i>	1450 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1250 mm
Höhe <i>H</i>	1045 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1350 mm
Breite <i>B</i>	780 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	321 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	237 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1