


Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Geräteschrägsitzventil, mit Belüfter, Rückflußverhinderer und Schlauchverschraubung, abschließbares Oberteil

Artikelnummer: 00 1955 1550 001 (poliert verchromt)



Technische Daten

Medien:	Wasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	Messing
Gehäuse:	Messing
Innenteile:	Messing
Kegeldichtung:	EPDM
Oberteildichtung:	EPDM
Feder:	Niro - Stahl
Schlauchverschraubung:	Polyamid

Ersatzteile

Rohrbelüfter	Art. 00 1880 1550 001
Sanitäroberteil ohne Griff	Art. 00 1826 1500 201

Funktionsbeschreibung

Anschlußventile dieser Art sind überall dort vorgeschrieben, wo die Gefahr der Rücksaugung von schmutzigen, giftigen oder gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten besteht (siehe DIN 1988, 8.1.10).

Funktionsweise

Tritt in der Trinkwasserleitung Unterdruck auf, z.B. durch Rohrbruch an einer tiefer gelegenen Stelle, schließt der Rückschlagkegel des Ventils. Sollte diese Sicherung versagen, tritt der Rohrbelüfter in Aktion: Der Belüfterkegel wird durch den Unterdruck von seinem Sitz gehoben, und Luft strömt in die Rohrleitung ein. Da der Ansprechdruck laut DVGW-Richtlinien (W 377) bei höchstens 12 cm WS liegt und das Ventil mindestens 30 cm über dem höchsten Schmutzwasserspiegel des angeschlossenen Verbrauchers montiert sein muß, ist eine hundertprozentige Sicherheit gegen Rücksaugung gegeben.

Stand: Juni 2018
 Technische Änderungen vorbehalten