




integrated
piping systems

VSH Tectite Sprint Tiefenmesser 10-28

Das T115 ist ein Tectite Sprint Entgrat- und Anreißwerkzeug zum Tiefenmarkieren, Entgraten und Anreißen von Rohren.

Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BO0199. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring. Dauerhaft dichte Steckverbindung, Unterputz einsetzbar, lösbar und wiederverwendbar. Dimension 15 bis 54mm. Zur Verbindung von Edelstahlrohren nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt GW 541. Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad, Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

Produktanwendung:



Nummer 4758284

Type T115

Produkteigenschaften

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	✓
Ersatzteil	✗
Werkstoff	Polyethylen (PE) (ungültig)