



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel

- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur

-30 – +180 °C

Werkstoff

Faserverbundwerkstoff

Art.-Nr.	G	da, Ø mm	di, Ø mm	s mm	VE2 Stz.
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	5

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit**

242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	5
--------------	-------	----	----	---	---

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mepla**

242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	5
--------------	-------	----	----	---	---