

## PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.  
Verwendbar für: Festbrennstoffe-, öligegefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen,  
Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu  
einer Batterie miteinander verbunden werden.  
Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm für den Einbau eines  
Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung.  
Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Mit Isolation:

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:	800 l
Betriebsdruck Puffer:	max. 4 bar
Betriebstemperatur Puffer:	max. 95°C
Wasseranschlüsse:	9 Anschlussgewinde 6/4" IG
Regelmuffen:	4 Anschlussgewinde 1/2" IG
Flanschdurchmesser/Einbaulänge:	ø240/810 mm
Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	1700 x Ø 790 mm
Kippmaß:	1750 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	114 kg

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: PSF 800

Art.Nr.: FH5606036

Stand 2016

\*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten