



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Set Füße oder Fußgestell für Duschwannen
- Zum Einbau mit Wannenträger
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Rechteckig
- Ablaufloch ø 90 mm
- RutschhemmkLASSE A nach EN 16165 (barfüßiges Begehen) nur bei Modell mit matter Oberfläche

- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Sanitäracryl

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Set Füße und Traverse mit Wandanker
- Dichtungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Duschwanne aus Sanitäracryl

- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Geruchsverschluss, mit Ablaufkappe
- Geberit Split Ablaufkappe d90, für Duschwannenablauf, Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm
- Geberit Abdichtungsset für Duschwannen

INFO

- Es wird die Verwendung mit Geberit Ablaufdeckel 150.266.KJ.1 empfohlen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø mm	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
550.596.00.1	weiß / matt	90	120	90	3.5	1	12