

Sista F173 Dach & Wand Silikon

(Y 25 15)



Vorteile und Eigenschaften

- für Abdichtungen und Anschlussfugen im Außenbereich (u.a. von Kaminanschlüssen oder Durchbrüchen für Lichtkuppeln und Lüftungskanälen)
- dauerelastisch für die Abdichtung von Bauteil-, Bewegungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Wandanwendungen
- mit neuer FUSION XLT-Technologie
- neutralvernetzend
- geruchsneutral
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- schnelle Hautbildungszeit: ca. 15-20 Minuten bei 23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
- einfach zu glätten
- bis -5 °C Kartuschen- und Lufttemperatur verarbeitbar
- sehr gute Bitumenverträglichkeit
- haftet ohne Primer u.a. auf Dachpappe, Mauerwerk, Glas, Emaille, Fliesen, glasierter Keramik, glatten Metallen, Hart-PVC, Polyester
- Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +40 °C
- belastbar nach ca. 48 Stunden (Klimabedingig)
- Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung -50 °C bis +150 °C
- Lagerfähigkeit: bei kühler (+5 bis +25 °C) und trockener Lagerung ist das Produkt im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 18 Monate verarbeitbar



Art.Nr.	Farbe	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
HE-SDW73	Transparent	300 ml	12	363.00