

Seppelfricke SEPP Gas Allgassteckdose mit TAE a/i R1/2" (DN15) Cr

SEPP Gas Allgassteckdose 5553 MOP0,5/GT1-HTB, mit TAE, geöffnet/geschlossen ersichtlich an dem Sichtfenster, Einbaulage Öffnung unten, DN15 Messing verchromt

SEPP Gas Sicherheits-Allgassteckdose, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Geprüft nach DIN EN 15069, DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4606CM0181. MOP0,1/PNO,1-HTB. Dimension DN 15. Oberfläche verchromt. Mit TAE und Bajonettanschluss zum Anschluss des SEPP Gas Sicherheits-Allgasschlauchs.

Produktanwendung:

Erdgas



Nummer 0026666

Type 5553

Produkteigenschaften

Werkstoff	Messing	Max. Umgebungstemperatur	60 Grad Celsius
Oberflächenschutz	verchromt	Max. Arbeitsdruck	5 Bar
Anschluss Eingang	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Größe Anschluss Eingang	1/2 Zoll (15)		
Mit Anzeige auf/zu	✓		
HTB (höher thermisch belastbar)	✓		
Mit thermisch auslösender Absperreinrichtung	✓		
Steckdose nach DIN 3383-1	✓		
DVGW-Siegel für Gas	✓		