

VSH SudoPress Kupfer T-Stück Innengewinde i/i/i 12xRp1/2"x12



VSH SudoPress SP4130GV ist ein T-Stück mit zwei Pressverbindungen und einem Innengewinde, das für Rohre aus Kupfer; C-Stahl und Edelstahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

VSH SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BR0035. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Mit Visu-Control Technologie, grüner Visu-Control Ring zur visuellen und tastbaren Presskontrolle. Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: <https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl>. Dimension 12 bis 54mm. Zur Verbindung von Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392 Temperaturbeständigkeit -20 bis 110 Grad kurzzeitig 135 Grad. Druckbeständigkeit 16bar. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solarenergie, Vakuum



Nummer 6671764

Type SP4130GV

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Bronze	Winkel	90 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuSn5Zn5Pb2	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	12 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Wanddicke Anschluss 1	1,35 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	21,3 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Bronze	Rohraußendurchmesser Anschluss 3	12 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuSn5Zn5Pb2	Wanddicke Anschluss 3	1,35 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Länge Anschluss 1	41 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 1	23 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 3	Bronze	Länge Anschluss 2	21 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 3	CuSn5Zn5Pb2	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 Grad Celsius
Oberflächenschutz Anschluss 3	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 2	7,5 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 3	unbehandelt	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	110 Grad Celsius
Ausführung	T-Stück	Länge Anschluss 3	41 Millimeter
Reduzierend	✓	Arbeitslänge Anschluss 3	23 Millimeter
Mehrteilig	✗	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar
Systemgebunden	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 110 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 10		
Anschluss 1	Pressmuffe		

Konturcode Verbindung 1	V
Nenn Durchmesser Anschluss 2	1/2 Zoll (15)
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenn Durchmesser Anschluss 3	DN 10
Konturcode	V
Anschluss 3	Pressmuffe
Konturcode Verbindung 3	V
Druckstufe Flansch	PN 16
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Hauptfarbe Fitting	Bronze
Zugfest	✓
Gaszulassung QA	✗
Mit Dichtungsmaterial	✗
KIWA-Prüfsiegel	✓
Mit Entleerungsventil	✗
Mit Entlüfter	✗
Mit Stoßnocken	✓
VdS-geprüft	✗
Verschlossen	✗
Mit Verbindungsanzeige	✓
FM-Prüfung	✗
LPCB-Prüfung	✗
ULC-Qualitätskennzeichen	✗
UL-Prüfung	✗
VdS-geprüft	✗
DVGW-Siegel für Gas	✗
DVGW-Siegel für Wasser	✓
KIWA-Prüfsiegel	✓
Gastec QA Prüfung	✗
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗