


Seppelfricke SEPP DIN-Basis KFR®-Ventil, mit Entleerung, steigend, Rp2 (DN50), Messing

SF DIN-Basis KFR-Ventil mit Entleerung 1507 mit steigendem Servo Oberteil Messing DN50 Rp2

SEPP DIN-Basis Freistromventile mit Innengewinde und Nockenflächen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 32). Nennweiten Rp1/2 (DN15) bis Rp2 (DN50). Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, steigend oder nichtsteigend. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarme Oberteile. Als Freistromventil, KFR®-Ventil oder Rückflussverhinderer.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0048965

Type 1507

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss	60,3 Millimeter
Werkstoffgüte des Gehäuses	CuZn40Pb2 (CW617N)	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	90 Grad Celsius
Nenndurchmesser	2 Zoll (50)	Länge Anschluss 1	41 Millimeter
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Arbeitslänge Anschluss 1	15 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Länge Anschluss 2	112 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Arbeitslänge Anschluss 2	86 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Höhe Handgriff/Handrad	23 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✗	Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	90 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt	Winkel der Spindel	41 Grad
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✓	Kvs-Wert	56
Mit Entleerungsventil	✓		
Mit Standanzeiger	✗		
Spindel und/oder Handrad ansteigend	✓		