

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C

## Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung $P_2$	0,37 kW
Nennstrom $I_N$	1,1 A
Nenndrehzahl $n$	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

## Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM
Laufgrad	Edelstahl
Material Stufenkammer	Edelstahl

## Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $D_Ns$	Rp 1¼
Druckseitiger Rohranschluss $D_Nd$	Rp 1

**Bestellinformation****Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Medana CH1-L.601-1/E/E/10T
Artikelnummer	4257624
EAN Nummer	4062679263359
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-10-30

**Verpackung**

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

**Maße und Gewichte**

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	357 mm
Höhenmaß mit Verpackung	280 mm
Höhe <i>H</i>	204 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	166 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	11 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	9,5 kg