

Seppelfricke SEPP Germany Auslaufventil mit Knebelgriff Oberteil G3/4"xG1" (DN20) verchromt


SF SEPP Germany Auslaufventil mit Knebelgriff Oberteil 1151 mit Schlauchverschraubung DN20 Messing verchromt T-max. = 90°C, PN10

- Messing verchromt
- Mit Knebelgriff Oberteil
- Mit Schlauchverschraubung 21
- T-max. = 90°C, PN10

SEPP Auslaufventile und Armaturenkombinationen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Armaturenkombinationen geprüft nach DIN 3509 und DIN EN 1717, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-6328CM0114. Dimension DN 15 bis 25 Oberfläche verchromt oder matt-verchromt Armaturenkombinationen mit Sicherungskombination HD nach DIN EN 1717. Mit Schlauchverschraubung.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0000104

Type 1151

Produkteigenschaften

Bedienung	Hand
Material Hahn	Messing
Oberflächenschutz	verchromt
Anschlussmaß Zufuhr	3/4 Zoll
Mit Belüfter	✗
Nenndurchmesser Auslass	1 Zoll
KIWA-Prüfsiegel	✗