


## VSH XPress ProFlow statisches Strangregulierungsventil FODRV i/i 54 (DN50) SF

Das PS1260 VSH XPress ProFlow statisches Strangregulierungsventil mit M-Profil pressanschlüssen ist ein abschließbares Strangregulierungsventil mit fester Messplatte (FODRV). Die feste Messplatte bietet eine schnelle und genaue Messung mit einem festen Kv-Wert, während welche das robuste Handrad einfach zu bedienen ist. Die numerische Anzeige und die "Memory-Stop" sorgen für eine optimale Anpassung an den gewünschten Durchfluss. Die Strangregulierungsventile PS1260 sind unterteil des VSH XPress Systems and sind in den Größen 15-54 erhältlich.

- fester Messflansch
- mit Messnippel
- einfach drehbares Handrad mit numerischer Anzeige
- Handrad mit "Memory-Stop"
- mit leak-before-pressed-Funktion (unverpresst undicht).
- kompaktes Design
- Unterteil des VSH XPress Systems

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung



**Nummer 126620**

Type PS1260

## Produkteigenschaften

|                                      |             |                                      |                     |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Gehäuses               | Messing     | Rohraußendurchmesser                 | 54 Millimeter       |
| Werkstoff des Gehäuses               | Bronze      | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius    |
| Werkstoffgüte                        | CuZn38As    | Max. Betriebsdruck                   | 16 Bar              |
| Oberflächenschutz                    | unbehandelt | Max. Arbeitsdruck                    | 16 Bar              |
| Nenndurchmesser                      | DN 50       | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 30 Grad Celsius     |
| Anschluss 1                          | Pressmuffe  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | 30 110 Grad Celsius |
| Mit Kupplungsanschluss 1             | ✓           | Kv-Wert                              | 2,42 28,19          |
| Anschluss 2                          | Pressmuffe  | Kvs-Wert                             | 42,46               |
| Mit Kupplungsanschluss 2             | ✓           | Länge Anschluss 1                    | 79 Millimeter       |
| Druckstufe Artikel                   | PN 16       | Arbeitslänge Anschluss 1             | 66 Millimeter       |
| Druckstufe Flansch                   | PN 16       | Länge Anschluss 2                    | 79 Millimeter       |
| Geeignet für Trinkwasser             | ✓           | Winkel Spindel                       | 55 Grad             |
| Geeignet für Warmwasser              | ✓           | Arbeitslänge Anschluss 2             | 66 Millimeter       |
| Geeignet für Heizungswasser          | ✓           | Bedienhöhe                           | 38 Millimeter       |
| Voreinstellung plombier-/blockierbar | ✓           | Durchmesser Handrad                  | 90 Millimeter       |
| Geeignet für Handbedienung           | ✓           | Winkel der Spindel                   | 55 Grad             |
| Motorgesteuert                       | ✗           |                                      |                     |
| Thermostatisch                       | ✗           |                                      |                     |
| Mit Entleerungsventil                | ✗           |                                      |                     |
| Mit Thermometer                      | ✗           |                                      |                     |
| Mit Standanzeiger                    | ✓           |                                      |                     |
| Mit Messnippel                       | ✓           |                                      |                     |
| Mit verlängerten Messnippeln         | ✗           |                                      |                     |
| Mit Messanschluss                    | ✓           |                                      |                     |

|                 |   |
|-----------------|---|
| KIWA-Prüfsiegel | × |
| Mit Isolierung  | × |