

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Anzahl der Pole	2
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE2
Motornennleistung P_2	0,18 kW
Nennstrom I_N	0,5 A
Nenn Drehzahl n	2898 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,72
Motorwirkungsgrad 50% $\eta_M 50\%$	57,9 %
Motorwirkungsgrad 75% $\eta_M 75\%$	63,3 %
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	65,9 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	PP-LGF50
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	G 1½
Druckseitiger Rohranschluss DNd	G 1½
Baulänge $L0$	180 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	VeroLine-IPL 25/85-0,18/2
Artikelnummer	2089571
EAN Nummer	4016322990000
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	365 mm
Länge <i>L</i>	303 mm
Höhenmaß mit Verpackung	230 mm
Höhe <i>H</i>	180 mm
Breitenmaß mit Verpackung	180 mm
Breite <i>B</i>	137 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	9 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	9 kg