



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Zentrisch
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff PPSU

**EIGENSCHAFTEN**

- Pressindikator

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|--------------|---------|------------|-------------|---------|---------|------------|------------|-----|
| 620.057.00.1 | 65 / 50 | 75         | 63          | 16.2    | 3.5     | 1          | 5          |     |