

## VSH Shurjoint Nutsystem Rückschlagklappe a/a 88,9 Black Epoxy

Das VSH Shurjoint Modell SJ-900 ist eine Rückschlagklappe mit zwei Nutanschlüssen.

VSH Shurjoint-Nutrohrsysteme bestehen aus einer breiten Palette von Nutenkupplungen, Fittings und Ventilen für Heizung, Druckluft und Industrie.



VSH Shurjoint ist weniger arbeitsintensiv, sicherer, sauberer und liefert eine gleichbleibende Verbindungsqualität.

- VSH Shurjoint lässt sich perfekt mit anderen VSH-Systemen wie VSH XPress, VSH SudoPress und VSH PowerPress kombinieren
- das Sortiment 'Aalberts Intergrated Piping Systems' umfasst ein voll integriertes System von 6 mm bis 104 "

Die VSH Shurjoint Rückschlagklappe Modell SJ-900 mit Nutanschluss besitzt eine federbelastete, weitöffnende Verschlussklappe und eine haftungsabweisende, lecksichere EPDM-Dichtung. Die Rückschlagklappe ist bis 20bar (300psi) einsetzbar und kann horizontal bzw. vertikal (nur bei aufsteigender Strömung) eingebaut werden.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft



**Nummer 1V9000030001**

Type SJ-900

## Produkteigenschaften

|                                   |                                        |                                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Gehäuses            | Gusseisen                              | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 88,9 Millimeter      |
| Oberflächenschutz                 | beschichtet                            | Länge Anschluss 1                    | 76 Millimeter        |
| Nenndurchmesser                   | DN 80                                  | Länge Anschluss 2                    | 102 Millimeter       |
| Anschlüsse                        | Nut                                    | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius     |
| Druckstufe Artikel                | PN 20                                  | Höhe                                 | 159 Millimeter       |
| Dichtung                          | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -34 Grad Celsius     |
| Rückflusssicherung nach EN 1717   | EB                                     | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -34 110 Grad Celsius |
| Genehmigt von der NCP             | ✗                                      | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 20 Bar               |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                      |                                      |                      |
| FM-Prüfung                        | ✗                                      |                                      |                      |
| UL-Prüfung                        | ✗                                      |                                      |                      |
| VdS-geprüft                       | ✗                                      |                                      |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                                      |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                                      |                                      |                      |
| Geeignet für Trinkwasser          | ✗                                      |                                      |                      |
| Geeignet für Heizungswasser       | ✓                                      |                                      |                      |
| SVGW-zertifiziert                 | ✗                                      |                                      |                      |
| Zertifiziert nach SVGW für Wasser | ✗                                      |                                      |                      |
| Zertifiziert nach SVGW für Gas    | ✗                                      |                                      |                      |
| VdS-geprüft                       | ✗                                      |                                      |                      |
| DVGW-Siegel für Gas               | ✗                                      |                                      |                      |
| DVGW-Siegel für Wasser            | ✗                                      |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                      |                                      |                      |

