

SINUS ProfiFixx UK65 P40 ungeregelte Flanschenpumpengruppe DN65, für Pumpe DN40, 250 mm

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Typ | UK65 P40 |
| Dimension Pumpengruppe | DN65 |
| Dimension Pumpe | DN40 |
| Baulänge bauseitige Pumpe | 250 mm |
| Betriebstemperatur | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck | 0 bar - 6 bar |

Beschreibung

Flanschpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigelegte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe $\frac{1}{2}$ " in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.