

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	1 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	50 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 30 Min. T	75 °C
Schutzart	IP44
Schalldruckpegel	63,2
Max. Schaltvolumen V	3,2 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	3,5 A
Phase	1
Nenndrehzahl n	2800 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	20 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\text{max.})$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	750 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-15%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF20
Laufrad	PP-GF20
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	PPO/PA GF30

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	-
Druckseitiger Rohranschluss DNd	DN 32

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift MINI5-XS/C-EF
Artikelnummer	6095129
EAN Nummer	4062679278322
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-10-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	512 mm
Länge <i>L</i>	455 mm
Höhenmaß mit Verpackung	410 mm
Höhe <i>H</i>	281 mm
Breitenmaß mit Verpackung	227 mm
Breite <i>B</i>	167 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	10,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	7,5 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1